Спускные клапаны

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://kimray.nt-rt.ru || эл. почта: krm@nt-rt.ru

Регуляторы для установок гликолевой осушки

Спускные клапаны и клапаны горелок

Приводной клапан высокого давления

Исполнение в проходном или угловом корпусе
Запорная часть из карбида
Идеален для больших перепадов давления
Работа в отсечном режиме

Присоединительный размер клапана	Сечение
1”	1/8”, 3/16”, 1/4”, 3/8”
2”	1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”

‡ внешний вид приводного клапана высокого давления зарегистрирован в качестве товарного знака Kimray Inc.

Незамерзающий спускной клапан высокого давления

SMS

В незамерзающем спускном клапане запорная часть погружена в емкость с регулируемой жидкостью и находится с ней в непосредственном контакте, что предотвращает замерзание клапана.

Присоединительный размер клапана	**Сечение**
1”, вход и выход	1/4”, 3/8”, 1/2”
2”, присоединение к емкости	

65 SMS

Эффективная площадь мембраны стандартного привода - 30 кв. дюймов. Модификация с приводом серии 65 имеет эффективную площадь 65 кв. дюймов, что позволяет использовать пружины с более широким диапазоном настройки.

Максимальный перепад давления:
SMS - 1/4” - 138 бар
3/8” - 55 бар
1/2” - 31 бар
65 SMS - 1/4”, 3/8”, 1/2” - 275 бар

Пружинный нормально закрытый клапан SMT DAB

Клапан открывается под давлением и используется там, где требуется уменьшенное проходное сечение, а входное давление не превышает 1,7 бар.

Регулируемый нормально закрытый клапан SMT ADA

Клапан открывается под давлением и функционирует в дроссельном или отсечном режиме там, где входное давление не превышает 2,8 бар.

Рабочая среда: жидкость

Конструктивные особенности:
Быстрое открытие/закрытие затвора
Индикатор хода
Нормально открытая и нормально закрытая модификации
Возможность переключения режима работы приводного механизма
Сальник с тефлоновым уплотнением не требует смазки
Конструкция с открытым штоком: точная индикация хода; полностью изолированный привод

Материалы:

Тип клапана	Приводной клапан высокого давления	Незамерзающий спускной клапан высокого давления
Корпус	Сталь	Сталь
Шток	Нержавеющая сталь 303	Нержавеющая сталь 303
Затвор	Нержавеющая сталь 303	Карбид
Клетка	Сталь	Сталь
Привод	Высокопрочный чугун	Высокопрочный чугун
Седло	Сталь	Инструментальная сталь D2 или карбид
Мембраны	Нитрил/Нейлон	Нитрил/Нейлон

Присоединительные размеры приводных клапанов высокого давления:
1”, нормальная трубная резьба, фланец – угловое или проходное исполнение
2”, нормальная трубная резьба, фланец – угловое или проходное исполнение

Присоединительные размеры незамерзающего клапана:
1”, нормальная трубная резьба - вход и выход
2”, присоединение к емкости

Максимальное рабочее давление: 275 бар

Температура эксплуатации:
от -29 °C до 93 °C

Дополнительно:
Эластомеры: HSN (высоконасыщенный нитрил), Viton℠, Aflas℠
Материал запорной части: внутренние узлы - нержавеющая сталь 316, карбид.

Рабочая среда: жидкость

Конструктивные особенности:
Затвор с равнопроцентной характеристикой
Мягкое седло для газоплотного закрытия
Специальное уплотнение штока не требует смазки

Материалы:

Корпус	Чугун	Высокопрочный чугун	Сталь
Расчетное давление	12 бар - резьб. соед. 12 бар - фланц. соед.	20 бар - резьб. соед. 17 бар - фланц. соед.	19 бар - фланц. соед.
Шток	Нержавеющая сталь 303	Нержавеющая сталь 303	Нержавеющая сталь 303
Затвор	Высокопрочный чугун	Высокопрочный чугун	Сталь
Седло	Нитрил	Полиуретан	Полиуретан
Мембраны	Нитрил/Нейлон	Нитрил/Нейлон	Нитрил/Нейлон

Присоединительные размеры:
1”, нормальная трубная резьба
2”, нормальная трубная резьба, фланец

Температура эксплуатации:
от -29 °C до 93 °C

Дополнительно:
Эластомеры: HSN (высоконасыщенный нитрил), Viton℠, Aflas℠
Материал запорной части: внутренние узлы - нержавеющая сталь 316
Размер сечения: полнопроходное или уменьшенное

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://kimray.nt-rt.ru || эл. почта: krm@nt-rt.ru