

Регуляторы уровня жидкости беспоплавковые пневматические

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Пневматические регуляторы уровня жидкости

Бесплавковые – низкое давление



Бесплавковый регулятор уровня жидкости 12PL

Диапазон контроля:

Максимальный уровень жидкости до 1,22 м со стандартной пружины.
Возможна установка пружины, допускающей уровни 3,84 и 14,4 м

Эксплуатация:

С нормально открытыми клапанами Kimray серии MT с давлением на мембране равно давлению в сепараторе.

Конструктивные особенности:

Не требуется поплавков
Простота установки
Периодический выпуск управляющего
Работа в дроссельном или полущелчковом режиме
Разовая настройка для изменения чувствительности
Разовая настройка для изменения уровня жидкости

Возможный материал корпуса: чугун, высокопрочный чугун, сталь

Рабочее давление: макс. 8,5 бар

Давление управляющего газа: Для подачи управляющего газа используется уравнительная газовая линия сепаратора.

Максимальная температура эксплуатации: 93 °C



Дифференциальный пилотный блок прямого действия 12PDS

Диапазон контроля:

Максимальный уровень жидкости до 0,92 м со стандартной пружины.
Возможна установка пружины, допускающей уровень 2,54 м

Эксплуатация:

С разгруженными клапанами Kimray серии PC или нормально открытыми клапанами с давлением на мембране 0,3 - 2,1 бар.

Конструктивные особенности:

Непрямое действие с нормально открытыми приводными клапанами
Дроссельный режим работы
Бесплавковая конструкция
Использует отдельный регулируемый источник управляющего газа
Разовая настройка для изменения чувствительности
Разовая настройка для изменения уровня жидкости

Материал корпуса: чугун

Рабочее давление: макс. 8,5 бар

Давление управляющего газа: 0,3 - 2,1 бар

Максимальная температура эксплуатации: 93 °C

Дифференциальный пилотный блок прямого действия 12PDSS

Диапазон контроля:

Максимальный уровень жидкости до 0,91 м со стандартной пружины.
Возможна установка пружины, допускающей уровень 2,54 м

Эксплуатация:

С разгруженными клапанами Kimray серии PO или нормально закрытыми клапанами с давлением на мембране 0,3 - 2,1 бар.

Конструктивные особенности:

Прямое действие с нормально закрытыми приводными клапанами
Возможность установки уровня путем задания интервала регулируемой ширины 0,15 - 0,30 м
Бесплавковая конструкция
Использует отдельный регулируемый источник управляющего газа
Разовая настройка для изменения чувствительности
Разовая настройка изменения уровня жидкости

Материал корпуса: чугун

Рабочее давление: макс. 8,5 бар

Давление управляющего газа: 0,3 - 2,1 бар

Максимальная температура эксплуатации: 93 °C

Бесплавковые регуляторы уровня жидкости:

Пилотный блок	Максимальная высота уровня жидкости	Прямого действия / Непрямого действия	Использовать с клапаном типа	Щелчковый режим / Дроссельный режим	Источник управляющего газа
12 PL	1,22 м станд. 3,84 / 14,4 м мод.	Непрямого действия	Нормально открыт	Щелчковый и/ Дроссельный	Сепаратор
12 PDS	0,91 м станд. 2,54 м мод.	Непрямого действия	Нормально открыт	Дроссельный	Отдельный источник
12 PDSS	0,91 м станд. 2,54 м мод.	Непрямого действия	Нормально закрыт	Щелчковый	Отдельный источник

Беспоплавковые регуляторы уровня жидкости

Диапазон контроля:

Максимальный уровень жидкости до 0,3 - 0,38 м со стандартной пружиной.
Возможна установка пружины, допускающей уровень 0,91 - 1,22 м

Эксплуатация:

С нормально закрытыми клапанами Kimray серии PO с давлением на мембране 0,3 - 2,1 бар.
Специально разработан для газоочистителей.

Конструктивные особенности:

Не требуется поплавков
Периодический выпуск управляющего газа
Щелчковый режим работы
Рычаг поплавка с низким трением
Пилотные блоки снабжены уравнильным влагосборником высокого давления, влагосборником низкого давления с линии управляющего газа, одним регулятором управляющего газа, трубами и фитингами для обычного монтажа.

Материал корпуса: сталь

Рабочее давление: 69, 138, и 275 бар

Давление управляющего газа: 0,3 - 2,1 бар

Беспоплавковый регулятор уровня жидкости PLC



Специально разработан для газоочистителей
Щелчковый режим работы
Встроенный гаситель уменьшает эффекты пульсации давления
Разовая настройка для изменения уровня жидкости
Диапазон регулировки 0,1 - 0,18 м со стандартной пружиной

Реверсируемый беспоплавковый регулятор уровня жидкости PLC



Щелчковый или дроссельный режим работы
Может использоваться с нормально закрытыми или нормально открытыми приводными клапанами.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://kimray.nt-rt.ru> | **эл. почта:** krm@nt-rt.ru